Ficha Técnica
Siber® Clean Air

CONDUCTOS TERMOPLÁSTICOS

I DESCRIPCIÓN

- Conducto corrugado semirrígido BLANCO de doble pared, en polietileno de alta densidad - PEHD exterior y PE LD interior.
- Aplicación adecuada para ventilación de edificios con sistemas VMC.
- Conforme a la norma UNE-EN 17192:2019.
- Dimensiones disponibles: Ø75mm y Ø90mm, en rollos de 50 metros.

CONDUCTO Ø75MM.
Referencia: SZ2104194

I MATERIAL

- Exterior: PE HD Polietileno de Alta densidad
- Interior: PE LD Polietileno de Baja Densidad

CONDUCTO Ø90MM.
Referencia: SZ2104195

I TEMPERATURA DE TRABAJO

Resistencia a cambios de temperatura de: -5°C a +60°C

I RESISTENTE A CARGAS ESTÁTICAS E IMPACTO

En falsos techos, en tabiques, o en cualquier otra ubicación del pavimento. Resistencia mecánica: > 500 Newton, deformación máxima 5% entre diámetros.

I RADIO DE CURVACIÓN REDUCIDO:

Su tipologia técnica permite crear curvas de radio reducido y adaptarse fácilmente a cada necesidad constructiva en la obra.

Colocación de la junta de estanqueidad en el primer anillo del conducto

Ambos conductos se suministran en rollos de 50 m

Racord opcional para unir dos extremos de conductos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ø Externo (mm)	Ø Interno (mm)	Longitud (m)	Embalaje
75	62	50	Emblistado sobre pallet
90	75	50	Emblistado sobre pallet

CAUDALES: (m^3/h) EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

Ø DN mm	0.5 m/s	1.0 m/s	1.5 m/s	2.0 m/s	3.0 m/s	4.0 m/s	5.0 m/s
75	5.3	10.5	15.8	21.0	31.6	42.1	52.6
90	7.8	15.7	23.5	31.4	47.1	62.8	78.5

Tel. (+34) 93 861 62 61
siber@siberzone.es
www.siberzone.es

Sede central
c/ Can Maciá n.2
08520 Les Franqueses del Vallés
Barcelona-España

Centro de Logística y de Formación
C/ Jacinto Benavente, n. 5 nave 3
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid-España

Innovation Center
C/ De Portugal, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona-España

Centro de Logística
C/ Segarra, 2, Nave A y B
08185 Lliça de Vall
Barcelona-España