

Identificador del modelo del proveedor	Unidades	SIBERCRIT BC						
Modelo de referencia	-	340	360	700	950	1600	2000	2800
Tipología declarada	-	UVNR UVSF						
	-	Sin filtros						
Tipo de accionamiento	-	3 Velocidades				Velocidad variable (VSD)		
Tipo de sistema de recuperacion de calor (HRS)	-	Ninguno						
Eficiencia térmica de la recuperacion de calor	%	n.a.						
Caudal nominal	m³/s	0,06	0,07	0,13	0,17	0,31	0,36	0,44
Entrada de energía eléctrica efectiva	kW	0,05	0,05	0,11	0,15	0,22	0,26	0,45
Nivel de potencia acustica (L_{WA})	dB(A)	44	44	49	49	49	52	55
Velocidad frontal a caudal nominal	m/s	0,72	0,77	1,23	1,11	1,76	2,08	1,70
Presión nominal externa	Pa	199	194	244	318	238	241	372
Eficiencia estática de los ventiladores utilizados (de acuerdo con EU 327/2011)	%	32,0	32,8	40,3	47,6	39,0	39,4	41,5
Fuga maxima interna	%	n.a.						
Fuga maxima externa	%	5,0	4,7	3,0	2,7	1,5	1,2	1,5
Indice de mezcla	%	n.a.						
Señal visual de aviso del filtro	-	n.a.						
Instrucciones para la instalacion de rejillas reguladas	Es necesario prever aperturas adecuadas a las exigencias de la capacidad de aspiracion de la unidad de ventilacion							
Dirección de internet para documentación técnica	www.siberzone.es							