

Siber Zone, S.L.U.								
Modelo						SIBERCRIT EC PC		
Identificador del modelo del proveedor	Unidades	SIBERCRIT EC PC						
Modelo de referencia	-	450	500	700	1000	2800	3100	3200
Tipología declarada	-	UVNR SF						
	-	Sin filtros						
Tipo de accionamiento	-	Velocidad variable (VSD)						
Tipo de sistema de recuperacion de calor (HRS)	-	Ninguno						
Eficiencia térmica de la recuperacion de calor	%	n.a.						
Caudal nominal	m³/s	0,08	0,09	0,13	0,19	0,53	0,44	0,72
Entrada de energía eléctrica efectiva	kW	0,09	0,09	0,09	0,18	0,91	0,54	1,02
Nivel de potencia acustica (L <sub>WA</sub> )	dB(A)	52	51	49	52	66	62	65
Velocidad frontal a caudal nominal	m/s	0,89	1,02	1,23	1,29	2,02	2,57	2,76
Presión nominal externa	Pa	341	344	227	376	790	518	615
Eficiencia estática de los ventiladores utilizados (de acuerdo con EU 327/2011)	%	45,1	48,1	49,7	59,5	50,5	48,4	52,6
Fuga maxima interna	%	n.a.						
Fuga maxima externa	%	4,0	3,5	3,0	2,3	1,3	1,0	0,9
Indice de mezcla	%	n.a.						
Señal visual de aviso del filtro	-	n.a.						
Instrucciones para la instalacion de rejillas reguladas	Es necesario prever aperturas adecuadas a las exigencias de la capacidad de aspiracion de la unidad de ventilacion							
Dirección de internet para documentación técnica	<a href="http://www.siberzone.es">www.siberzone.es</a>							