

# Ficha Técnica

## SIBER® DF EVO 2

### Con precalentador



#### Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento

La unidad Siber DF EVO 2 PR es un grupo recuperador de doble flujo de alto rendimiento con una tecnología de ventilación a caudal constante, ventilador centrífugo a corriente continua y álabes inclinados hacia adelante, asegurando así el caudal constante, confort acústico, consumos eléctricos reducidos, fácil mantenimiento y una óptima calidad del aire. Incorpora un precalentador de 1.000W de protección anti-hielo en la toma de aire exterior, que eleva la temperatura del aire 10°C más.

#### VENTAJAS TÉCNICAS

- Tecnología de ventilación a caudal constante
- Amplia variedad de filtros a medida
- Mayor eficiencia energética hasta 95%
- Funcionamiento silencioso
- By-pass 100% automático
- Control y gestión con conectividad inalámbrica
- Certificado Passivhaus Institute 

#### VENTAJAS INSTALACIÓN

- Instalación rápida y sencilla
- Bocas orientables, máxima estanqueidad
- Doble desagüe. Desagües orientables
- Guías orientables, fijadas con ganchos silentblock
- Instalación horizontal o vertical
- Posición paralela al techo
- No inclinación para evacuación de condensados
- Disponible versión Derecha o versión Izquierda según modelo previamente solicitado
- Precalentador de 1 kW incorporado

#### Precalentador

El precalentador protege el recuperador de calor de la unidad de ventilación en zonas con riesgo de heladas.

- » Marco protector en acero con recubrimiento de AluZinc, alta resistencia a la corrosión.
- » Elementos calefactores en acero inoxidable AISI304. Potencia calefactora 1 kW.
- » Cuenta con termostato de protección térmica a 40° C que evita sobrecalentamientos.



#### SIBER DF EVO 2 PR

Ref. versión derecha: DFEVO2PR



#### CERTIFICACIONES



#### APP




CAUDAL MÁXIMO: 200 m<sup>3</sup>/h

Bajo perfil - Altura de 21 cm


Gracias a su diseño aerodinámico, consigue un mayor caudal necesitando una menor presión, siendo más eficiente energéticamente.

## DIMENSIONES / FLUJOS DE AIRE



### Flujos de aire versión derecha

Instalación en horizontal / vertical  
(Instalación vertical solo con versión entálpica)



### Tan solo 21 centímetros de perfil.

Optimización del espacio disponible en falso techo



### POSICIÓN PARALELA AL TECHO

Su diseño hace posible que esté paralelo al techo sin necesidad de un desnivel  
Sin 2% de desnivel, para evacuación condensados

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro G4 COARSE 65%
- Filtro F7 EPM1 55%
- Filtro G4\_F7 COARSE 65% - EPM1 55%
- Filtro de Carbono
- Filtro F9 EPM1 80%
- Filtro G4\_F9 COARSE 65% - EPM1 80%
- Sifones secos (flexible/bola)
- Mando Multicontrol Inalámbrico
- Mando Pulsador 4 Posiciones Inalámbrico
- Sensor inteligente CO<sub>2</sub> Inalámbrico
- Sensor inteligente humedad Inalámbrico
- Pasarelas/Domótica convierte la vivienda en una Smart Home
- Siber APP EVO monitorización inteligente del equipo y de la calidad del aire interior vía online

\* Consultar nuestro catálogo Siber para ver todos los accesorios y funcionalidades

## CONVIERTE TU VIVIENDA EN UNA SMART HOME CON SIBER (opcional)



Conectividad mediante:  
**KNX**  
**Modbus**  
(Siber APP EVO conexión a partir de la pasarela ethernet)



¡Cuida de tu Salud y la de los tuyos, monitorizando la Calidad del Aire de tu hogar!

Gracias al sistema de control inteligente se consigue una monitorización online de los elementos más importantes posibilitando un control y seguimiento de la calidad del aire interior de la vivienda.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                        |                     |    |     |     |        |
|----------------------------------------|---------------------|----|-----|-----|--------|
| Voltage supply                         | 230V / 50 Hz        |    |     |     |        |
| Protection degree                      | IP 44               |    |     |     |        |
| Dimensions (L x W x H)                 | 1000 x 600 x 210 mm |    |     |     |        |
| Connections diameter                   | Ø 160 mm            |    |     |     |        |
| Condensation drains diameter           | 1/2"                |    |     |     |        |
| Weight                                 | 24 kg               |    |     |     |        |
| Filter classification                  | Coarse > 65% (G4)   |    |     |     |        |
| Fans positions (factory presets)       |                     |    |     |     |        |
| Wireless smart multicontrol (optional) | 0                   | 1  | 2   | 3   | Máximo |
| Airflows (m³/h)                        | 30                  | 75 | 100 | 150 | 200    |

NIVEL ACÚSTICO

| Caudal de ventilación (m³/h)    |                                 | 75 | 100 | 150 |     | 200 |     |
|---------------------------------|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Potencia acústica Lw (A)        | Presión estática (Pa)           | 25 | 50  | 50  | 100 | 150 | 200 |
|                                 | Irradiación caja (dB(A))        | 33 | 42  | 44  | 46  | 51  | 56  |
|                                 | Conducto de extracción (dB(A))  | 34 | 43  | 45  | 48  | 50  | 57  |
|                                 | Conducto de insuflación (dB(A)) | 46 | 51  | 59  | 62  | 65  | 66  |
| Presión acústica Lp (A) a 1,5 m | Irradiación caja (dB(A))        | 18 | 27  | 29  | 31  | 36  | 41  |

CURVA CARACTERÍSTICA



| Puntos de trabajo | CAUDAL (m³/h) | PRESIÓN (Pa) | POTENCIA (W) | SFP (W/l/s) |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1                 | 75            | 25           | 12.61        | 0.61        |
| 2                 | 100           | 75           | 25.31        | 0.91        |
| 3                 | 125           | 50           | 29.16        | 0.84        |
| 4                 | 150           | 50           | 39.20        | 0.94        |
| 5                 | 150           | 100          | 49.65        | 1.19        |
| 6                 | 150           | 150          | 60.92        | 1.46        |
| 7                 | 150           | 200          | 72.60        | 1.74        |
| 8                 | 200           | 100          | 81.33        | 1.46        |
| 9                 | 200           | 150          | 93.10        | 1.68        |
| 10                | 200           | 200          | 106.48       | 1.92        |

SOSTENIBILIDAD








SOSTENIBILIDAD

Construcción en polipropileno expandido y acero galvanizado, reduciendo el consumo de recursos y la degradación del planeta.



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALTAS PRESTACIONES

## Descripción

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intercambiador de calor de alto rendimiento</b>    | De serie, intercambiador de calor de flujos cruzados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Imagen</b><br> |
| <b>Ventiladores caudal constante</b>                  | Tecnología de ventilación a caudal constante, ventilador centrífugo a corriente continua y álabes inclinados hacia adelante.<br>Gracias a esta tecnología se asegura el caudal constante, confort acústico, consumos eléctricos reducidos, fácil mantenimiento y una óptima calidad del aire                                                                                                                   |                   |
| <b>Filtros alta eficiencia (opcionales)</b>           | Dispone de la más amplia gama del mercado en filtrado, para garantizar una óptima calidad del aire.<br>DFFG4 - FILTRO G4 CORSE 65% (2 filtros incluidos)<br>DFFF7 - FILTRO F7 EPM 1 55%<br>DFFG4F7 - FILTRO COMBINADO G4 + F7 CORSE 65% - EPM 1 55%<br>DFFCA - FILTRO DE CARBÓNO<br>DFFF9 - FILTRO F9 EPM 1 80%<br>DFFG4F9 - FILTRO COMBINADO G4 + F9 CORSE 65% - EPM 1 80%<br>DFFCAG4- FILTRO DE CARBONO + G4 |                   |
| <b>Mantenimiento fácil</b>                            | Fácil acceso a la limpieza de filtros, directamente por el panel delantero. Acceso y desmontaje simple del intercambiador de calor y ventiladores (aconsejable cada 3 años).                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| <b>By-pass inteligente</b>                            | El by-pass 100% automático sirve tanto en verano como en invierno para disfrutar en cualquier situación de temperatura favorable dentro de la casa sin pasar por el intercambiador de calor. Esta gestión es automática (configurada de fábrica).                                                                                                                                                              |                  |
| <b>Montaje rápido y sencillo</b>                      | Montaje tanto en techo como en muro, con posibilidad de instalación de las guías en todos los laterales del equipo gracias a la versatilidad de los ganchos silentblock. Configuración posición estándar o invertida del equipo invirtiendo los sentidos de las bocas en ambos lados.                                                                                                                          |                 |
| <b>Construcción de altas prestaciones</b>             | Construcción interna estanca de polipropileno expandido (PPE), y externa en acerogalvanizado recubierto de pintura termolacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acústico, térmico y la estanqueidad del aire.                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>Bocas Orientables</b>                              | Modularidad en la conexión de manera rápida y sencilla.<br>Las bocas están diseñadas para asegurar una máxima estanqueidad. Doble junta simétrica que garantiza la estanqueidad del encaje del conducto con el equipo.                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>Bajo Consumo</b>                                   | Motores de altas prestaciones con tecnología exclusiva, asegurando el menor consumo energético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| <b>Regulación inalámbrica (accesorios opcionales)</b> | · Mando multicontrol inteligente inalámbrico con regulación electrónica e indicador de ensuciamiento de filtros.<br>· Mando pulsador inalámbrico 4 posiciones con indicador de ensuciamiento de filtros mediante LED.                                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>Siber App EVO (opcional)</b>                       | Sistema de control inteligente para la monitorización online de los elementos más importantes para el control y seguimiento de la calidad del aire interior de la vivienda.                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| <b>Pasarela (domótica) (opcional)</b>                 | Conectividad mediante KNX - Modbus. Convierte la vivienda en una smart home.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| <b>Precalentador de protección</b>                    | Incorpora un precalentador de 600 W de protección anti-hielo en la toma de aire exterior que eleva la temperatura del aire 10 °C más.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |